



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6530cdn

MULTIFUNCIONAL A COLOR EN
FORMATO A4

JUGADORES DE EQUIPO FLEXIBLES



Este dispositivo multifuncional ofrece una rápida impresión y un bajo tiempo de espera en su primera copia. Su alta capacidad de entrada y excepcional funcionalidad de escaneo convierten largos procesos de digitalización en sólo un suspiro.

Gracias a su fiabilidad – basada en los componentes de larga duración KYOCERA – además de su unidad dúplex, es ideal para oficinas preocupadas con el medio ambiente.

- > Hasta 9.600 ppp con la tecnología de impresión Multibit
- > Dúplex estándar en impresión, copia, escáner y fax*
- > Alimentación de doble cara de 75 hojas
- > Opciones avanzadas de compresión y encriptado de PDF en el escaneo
- > Hasta 5 depósitos de entrada para diferentes soportes
- > Permite impresión móvil incluyendo AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Bajos costes de impresión en su clase

*Sólo en ECOSYS M6530cdn



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M6030cdn | ECOSYS M6530cdn GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser color

Panel de operaciones: Display LCD de 5 líneas

Velocidad de impresión: Hasta 30 páginas por minuto en A4 en color y en B/N

Resolución: 600 x 600 ppp

Con la tecnología Multibit, hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, 256 escala de grises (escaneo / copia)

Volumen de trabajo: Hasta 100.000 impresiones al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 26 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 7 / 8,5 segundos o menos en B/N / color

Tiempo de primera copia: Aprox. 8,5 / 11,5 segundos o menos en B/N / color

CPU: PowerPC 465S / 1 GHz

Memoria: Estándar 1.024 MB, máx. 2.048 MB

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Ranura SSD para servidor interno de impresión opcional o ranura para disco duro SD/SDHC-Card opcional

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (Al x P x An): Ud. principal: 475 x 558 x 616 mm

Peso: Unidad principal: aprox. 34,6 / 34,7 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Impresión: 510 W / 502 W

Preparado: 57 W

Reposo: 2,1 W

Estándars de seguridad: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado bajo el estándar de calidad ISO 9001 y el estándar medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: bandeja multipropósito con capacidad de 100 hojas; 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) Depósito universal de 250 hojas; 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm). Capacidad máxima con opciones: 1.850 hojas

Unidad dúplex: Impresión a doble cara: 60 - 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Procesador de documentos reversible: 75 hojas, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo con sensor

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), Impresión directa PDF 1.7, Impresión directa XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X 10.5 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo demanda

Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máx. de original: A4 / Legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, gráfico/mapa, documento impreso

Funciones digitales: Modo Auto Color, escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA) (red y USB)

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N), 30 imágenes por minuto (600 ppp, A4, B/N y 300 ppp, A4, color)

Resolución de escáner: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal

Tipo de original: Texto + foto, foto, texto, trazo fino, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, directorio activo, transferencia de datos encriptado, multienvío (e-mail, fax, SMB /FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M6530cdn)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de un toque: 22 números

Libreta de direcciones: 200 números

Densidad de escaneo

Normal: 200 x 100 ppp

Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp

Ultrafino: 400 x 400 ppp

Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

PF-5100 Depósito de papel (máx. 3 udes.): 500 hojas; 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

MS-5100 Finalizador: 20 hojas, grapado en una posición semi-automático, incluye 1.500 grapas

CB-5100H Mesa alta: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Aprox. 39 cm x 53 cm x 50 cm (AlxPxAn)

CB-5100L Mesa baja: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Aprox. 39 cm x 53 cm x 37 cm (AlxPxAn)

Memoria: MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD disco duro

32 GB para una gestión fácil de documentos

HD-7 SSD disco duro

128 GB para una gestión fácil de documentos

Data security kit (E): en línea con el nivel de seguridad EAL3

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):

Permite varias claves de autenticación

UG-33: Soporte ThinPrint

Interfaces opcionales:

IB-50 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CONSUMIBLES

El promedio de consumo en concordancia con ISO / IEC 19798

Tóner TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y: cian, magenta, amarillo para 5.000 páginas A4. Tóner de serie: cian, magenta, amarillo para 2.500 páginas A4

Tóner TK-5140K: tóner negro para 7.000 páginas A4. Tóner de serie para 3.500 páginas A4

SH-13 cartucho de grapas: 2 x 1.500 grapas para MS-5100

GARANTÍA

Garantía de 1 año** con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones por 5 años más.



KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera

Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER